

原本作成日 2011年3月22日
 改定日 2011年6月16日
 2011年7月2日
 2011年10月25日
 2016年5月2日

製品安全データシート

1 製品及び会社情報

製品名 PCS-104nNi
 製品説明 種類 アクリル樹脂系塗料
 用途 プラスチック塗装用
 会社名 プラスコート株式会社
 所在地 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森川端91-1
 担当部門 クリエイティブ事業部
 電話番号 075-632-1568
 FAX番号 075-631-4703
 緊急連絡先 同上

2 危険有害性の要約 ラベル要素

注意喚起語

危険



GHS分類

区分

危険有害性情報

引火性液体	2	引火性の高い液体および蒸気 極めて引火性の高いエアゾール
急性毒性 経口	5	飲み込むと有害のおそれ
急性毒性 経皮	5	皮膚に接触すると有害のおそれ
急性毒性 吸入	-	区分外
急性毒性 蒸気	5	吸入すると有害のおそれ
急性毒性 粉塵及びミスト		分類対象外
皮膚刺激性/腐食性	3	軽度の皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷性/刺激性	2A	強い眼刺激
呼吸器感作性	1	吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ
皮膚感作性	1	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖細胞変異原性	1B	遺伝子損傷による疾患のおそれ
発癌性	2	発がんのおそれの疑い
生殖毒性	1A	生殖能力または胎児への悪影響のおそれ
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	1	臓器(下記)への障害 [肝臓,腎臓,全身,呼吸器,中枢神経系]
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	1	長期にわたる、または、反復暴露により臓器(下記)を障害 [肝臓,腎臓,神経系,聴覚,呼吸器,中枢神経系]
吸引性呼吸器有害性	1	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
水性環境有害性(急性)	1	水生生物に非常に強い毒性
水性環境有害性(慢性)	4	長期的な影響により水生生物に有害のおそれ

3 組成成分情報 (化管法、労安法、毒劇法におけるMSDS表示対象物質)

成分名	CASNo.	含有量	PRTR 政令番号	備考
ニッケル	7440-02-0	11.2%	1-308	
トルエン	108-88-3	8.9%	1-300	
酢酸エチル	141-78-6	17.7%		
n-ブタノール	71-36-3	2.6%		
イソプロピルアルコール	67-63-0	2.5%		
酢酸ブチル	123-86-4	1.2%		
キシレン	1330-20-7	0.4%	1-80	
エチルベンゼン	100-41-4	0.3%	1-53	
エタノール	64-17-5	0.2%		
アクリル樹脂	-	5.3%		
ジメチルエーテル(DME)	115-10-6	50.0%		

4 応急措置

異なる暴露経路、すなわち吸入、皮膚や眼との接触及び経口摂取にしたがって細分された必要な措置

眼に入った場合

- ・直ちに大量の清浄な流水で洗い流す。
- ・上下の瞼を持ち上げることにより、眼の完全な洗浄を行う。
- ・眼の損傷の後のコンタクトレンズの除去は熟練者により処置する。
- ・できるだけ早急に医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・付着物を布等にてすばやく拭き取る。
- ・大量の水及び石鹼にて十分に洗浄する。
- ・外観に変化が見られたり、痛み等の刺激があれば医師の診断を受けること。

吸入した場合

- ・蒸気、ガス、粉塵、燃焼生成物等を吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、温かく安静に休ませる。
- ・入れ歯をしている場合には外すこと。嘔吐物は飲み込ませないこと。
- ・呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行うこと。
- ・必要なら心肺蘇生法(CPR)を行うこと。
- ・当該MSDSやラベルを医師に示し、診断を受けること。

飲み込んだ場合

- ・安静にして直ちに医師の診断を受けること。
- ・嘔吐物がある場合、気道確保のため、患者をうつ伏せにするか、左側を下にして寝かせ、嘔吐物を飲み込まないようにする。

5 火災時の措置

適切な消化剤

水 [-] 炭酸ガス [○] 泡 [○] 粉末 [○] 乾燥砂 [○]

化学品から生じる特定の危険有害性

有害燃焼生成物

消火作業用の特別な保護具と予防措置

- ・適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用すること。
- ・可燃性のものを周囲からすばやく取り除くこと。
- ・指定の消火器を使用すること。
- ・水を消火に用いてはならない。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

- ・作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を使用する。
- ・多量漏出時にはエリアから人員を退去させ、風上に移動する。

環境に対する予防措置

- ・利用可能な任意の手段により河川、配水管等への流入を防ぎ、環境への影響を起こさないようにする。
- ・河川、配水管等への汚染が生じる場合には、関係機関に連絡する。

回収、中和、封じ込めおよび浄化方法と機材

- ・全ての着火源を取り除くこと。
- ・万一着火した場合に備え、適切な消火器を準備する。
- ・大量の流出時には乾燥砂、土、で囲い流出を阻止する。
- ・衝撃、静電気で火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
- ・漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物等は関係法規に基づいて処置をすること。

7 取り扱いおよび保管上の注意

安全な取り扱いのための予防措置

- ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用する。
- ・火気を使用している室内で大量に使用しない。
- ・吸入飲用不可。用途以外には使用しない。
- ・炎や火気の近くで使用しない。
- ・火の中に入れてない。
- ・目、粘膜、皮膚などへかからないように、また吸入しないように保護眼鏡、保護手袋、保護マスクなど保護具を使用する。
- ・使用後は手をよく洗う。
- ・取り扱い時には、飲食又は喫煙はしないこと。
- ・直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40°C以上になる所に置かない。
- ・使い切って捨てる。

安全な保管条件(配合禁忌等)

- ・子供の手の届くところや直射日光の当たる場所、着火源のある場所、高温、多湿の場所には保

8 暴露防止および人に対する保護措置

許容濃度、管理濃度(職業的暴露限界値、生物学的限界値)

成分名	CASNo.	含有量 (%)	管理濃度 (厚生労働省)	ACGIH200 2 TWA	備考
ニッケル	7440-02-0	29.0%	—	—	
トルエン	108-88-3	23.0%	50 ppm	100 ppm	
酢酸エチル	141-78-6	15.8%	400 ppm	—	
n-ブタノール	71-36-3	6.6%	25 ppm	—	
イソプロピルアルコール	67-63-0	6.5%	400 ppm	—	
酢酸ブチル	123-86-4	3.0%	150 ppm	—	
キシレン	1330-20-7	1.1%	100 ppm	100 ppm	
エチルベンゼン	100-41-4	0.8%	—	—	
エタノール	64-17-5	0.4%	—	1000 ppm	

必要に応じ次の保護具を着用する。

- ・ 密閉された場所では送気マスク、空気呼吸器、酸素呼吸器、有機防毒マスクを適時選択する。
- ・ 作業中の飲食、喫煙ははしないこと。飲食、喫煙前には手を洗うこと。

9 物理的および化学的性質

外観	:	液体	色	:	黒色
臭気	:	有機溶剤臭	pH	:	—
融点	:	— °C	凝固点	:	— °C
沸点	:	77.2 °C	引火点	:	-42.0 ° F
発火点	:	350.0 °C	比重	:	—
爆発限界(上限)	:	15.0 %	爆発限界(下限)	:	1.2 %
蒸気圧	:	13332(27°C) Pa	溶解度	:	不溶
オクタノール/水分配係数	:	—	動粘性率	:	— mm ² /s

10 安定性および反応性

化学的安定性

- ・ 高温で反応を起こす
- ・ 酸、アルカリとの接触により反応を起こす

避けるべき条件

- ・ 加熱や混色危険物質との接触

混触危険物質

- ・ 強酸化剤、アミン類

危険有害な分解生成物

- ・ 有害なガスが発生する恐れあり

11 有害性情報

急性毒性

経口 GHS判定基準による混合物としての急性毒性 (経口)区分 5 (飲み込むと有害のおそれ)に分類される。

経皮 GHS判定基準による混合物としての急性毒性 (経皮)区分 - (区分外)に分類される。

吸入:蒸気 GHS判定基準による混合物としての急性毒性 (吸入)区分 - (区分外)に分類される。

吸入:ガス GHS判定基準による混合物としての急性毒性 (吸入)区分 - (区分外)に分類される。

吸入:ミスト GHS判定基準による混合物としての急性毒性 (吸入)区分 - (区分外)に分類される。

皮膚腐食性/刺激性

労働衛生対策として暴露を最小限に抑えるため、適切な保護手袋を使用する必要がある。切創、擦過傷および皮膚の変異部などを通じて血流に入ると、毒性影響を伴う全身疾患を引き起こす事がある。使用前に皮膚を検査し、あらゆる傷口を適切に保護しておくこと。

GHS判定基準による混合物として皮膚腐食性/刺激性

区分 3 (軽度の皮膚刺激)に分類される。

眼に対する重篤な損傷/刺激性

GHS判定基準による混合物として眼に対する重篤な損傷/刺激性

区分 2A (強い眼刺激)に分類される。

- ・ (製造者/供給者または規制当局が指定する)保護眼鏡/保護面を着用すること。

呼吸器又は皮膚感作性

GHS判定基準による混合物として呼吸器感作性/皮膚感作性

区分 1 (吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ)に分類される。

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入を避けること。
- ・ 換気が十分でない場合には、(製造者/供給者または規制当局が指定する)呼吸用保護具を着用すること。

生殖細胞変異原性

GHS判定基準による混合物として生殖細胞変異原性

区分 1B (遺伝子損傷による疾患のおそれ)に分類される。

- ・ 使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・ すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ 必要に応じて個人用保護具を使用すること。

発癌性

GHS判定基準による混合物として発癌性

区分 2 (発がんのおそれの疑い)に分類される。

- ・ 使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・ すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ 必要に応じて個人用保護具を使用すること。

生殖毒性

GHS判定基準による混合物として生殖毒性

区分 1A (生殖能力または胎児への悪影響のおそれ)に分類される。

- ・ 使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・ すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ 必要に応じて個人用保護具を使用すること。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

GHS判定基準による混合物として特定標的臓器毒性(単回暴露)

区分 1 に分類され有害性情報は

臓器(下記)への障害

[肝臓,腎臓,全身,呼吸器,中枢神経系]

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 取扱い後はよく手を洗うこと。

区分 2 に分類され有害性情報は

臓器(下記)への障害のおそれ

[肺]

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 取扱い後はよく手を洗うこと。

区分 3 に分類され有害性情報は

呼吸刺激を起こすおそれ、または、眠気やめまいのおそれ

[気道,麻酔作用]

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入を避けること。
- ・ 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

GHS判定基準による混合物として特定標的臓器毒性(反復暴露)

区分 1 に分類され有害性情報は

長期にわたる、または、反復暴露により臓器(下記)を障害

[肝臓,腎臓,神経系,聴覚,呼吸器,中枢神経系]

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・ 取扱い後はよく手を洗うこと。

区分 2 に分類され有害性情報は

長期にわたる、または、反復暴露により臓器(下記)を障害のおそれ

[肝臓,血管,脾臓]

- ・ 粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

吸引性呼吸器有害性

GHS判定基準による混合物として吸引性呼吸器有害性

区分 - (区分外)に分類される。

12 環境影響情報

急性毒性

- GHS判定基準による混合物は水性環境有害性(急性)
区分 1 (水生生物に非常に強い毒性)に分類される。
・(必要な時以外は)環境への放出は避けること。

慢性毒性

- GHS判定基準による混合物は水性環境有害性(慢性)
区分 4 (長期的な影響により水生生物に有害のおそれ)に分類される。
・(必要な時以外は)環境への放出は避けること。

13 廃棄上の注意

捨てるときは使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に各自治体の法令にしたがって廃棄すること。

14 輸送上の注意

国連番号	1950	国連品名	エアゾール塗料
国連分類	クラス2.1(引火性ガス)		

特別の安全対策

- | | |
|------|--|
| 共通 | 取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。容器に漏れが無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。 |
| 陸上輸送 | 車両等によって搬送する場合、荷送り人は運送人に運送注意書やイエローカードを携帯させる。
消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められた運送方法に従うこと。 |
| 海上輸送 | 船舶安全法の定めるところに従うこと。 |
| 航空輸送 | 航空法の定めるところに従うこと。 |

15 適用法令

- | | |
|-------------|--|
| ・ 消防法 | : 危険物第四類第一石油類(危険等級Ⅱ) |
| ・ 労働安全衛生法 | : 施行令別表第一 危険物(可燃ガス)
: 有機溶剤中毒予防側 第二種有機溶剤
: 第57条の2 通知対象物質
: 第18条 表示対象物質 |
| ・ 大気汚染防止法 | : 有害大気汚染物質 |
| ・ 化学物質管理促進法 | : 第1種指定化学物質 |

16 その他情報

主な引用文献

- ・ 日本塗料工業会編集「塗料用データベース」
- ・ 溶剤ハンドブック
- ・ 化学商品(化学工業日報社)
- ・ 日本塗料工業会編GHS対応MSDS/ラベル作成ガイドブック(暫定版)
- ・ NITE(製品評価技術基盤機構)提供GHS分類結果DB

17 注意事項

- ・ 「製品安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。
- ・ 本製品を取り扱う場合には、記載内容を参考にして使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。
- ・ 本データシートは安全や品質の保証書ではありません。