



EMI Shielding Technology
プラスコート株式会社

注意書き

詰まり防止の為必ず行なって下さい。

- 使った後は缶を逆さにして、無色のガスが出るまで（約2秒間）ボタンを押し続けて下さい。（注）缶内の塗料吸い上げノズルに残った塗料が固まり、噴射出来なくなる事がある為、必ずこの作業を使用後毎行なって下さい。
- また、長期間使用しないと缶や吸い上げノズル内で塗料が硬化し、噴射出来なくなる可能性がある為、約3ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上になる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

危険



【危険有害物性情報】

●引火性の高い液体および蒸気 ●極めて引火性の高いエアゾール ●皮膚刺激 ●眼刺激 ●吸入するとアレルギー、喘息、又は呼吸困難を起こすおそれ ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ●遺伝子損傷による疾患のおそれ ●発がんのおそれ疑い ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 ●眠気およびめまいのおそれ ●長期又は反復ばく露による臓器の障害 ●飲み込み気道に侵入すると生命に危険のおそれ ●水生生物に非常に強い毒性 ●長期的な影響により水生生物に有害のおそれ

【注意書き】

・全ての安全注意を読み理解するまで使用しないこと。・吸入飲用不可。用途以外には使用しないこと。・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。・目、粘膜、皮膚などへかからないように、また吸入しないように保護眼鏡、保護手袋、保護マスクなどの保護具を使用すること。・使用後は手をよく洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。・子供の手の届くところや直射日光の当たる場所、着火源のある場所、高温、多湿の場所には保管しないこと。・捨てるときは使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各自治体の法令にしたがって廃棄すること。

火気厳禁

危険物第四類第1石油類 危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則：第2種有機溶剤