

安全性		
「F☆☆☆☆」	(一社)日本塗料工業会	第T32001号
「急性経口毒性試験」(一財)日本食品分析センター		第16005638001-0101号

【用途】木製品、土壁、漆喰壁、紙等の保護

【使用方法】

- ・用途以外には使用しないで下さい。
- ・御使用前に使用説明書をよくお読み下さい。
- ・換気の良い所で御使用下さい。
- ・原液のまま御使用下さい。
- ・耐油性手袋・保護メガネ・有機溶剤保護マスクを着用のこと。
- ・塗布(刷毛・ローラ)、浸漬等でご使用下さい。スプレー使用の場合は防毒マスク・保護メガネ着用の事。
- ・塗布量 60~150g/㎡ (2回塗りで左記の量、材質に依ります) **塗りすぎに注意**して下さい。(変色することがあります)
- ・使用する際は予め目立たない部分で溶解、変色、色落ちなどの有無を確認してから御使用下さい。
- ・乾燥方法は自然乾燥で行えます。
- ・乾燥時間約 24 時間以上 気温・湿度等の環境によって異なります。
- ・2度塗りをして下さい。指触乾燥後、次の塗布を施工してください。
- ・外部作業の場合、24 時間以内に降雨・降雪予報がある場合は作業を控えてください。
- ・室内でも湿度の高い場合はお控え下さい。(乾燥しにくく、べたつく場合があります)
- ・塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させる為。乾燥時間を十分に取って下さい。
- ・加工後 24 時間以内は水などを掛けないでください。(効果が半減いたします)
- ・木材の樹種などにより吸い込み・乾燥が違います。
- ・使用期限：出荷後又は購入後 1 年以内、開封後 3 ヶ月以内を目安に使用して下さい。

【取扱注意事項】

- ・労働安全衛生法による表示
- ・名称：合成樹脂塗料
- ・成分：含フッ素ポリマー・ナノチタンハイブリッド
- ・第 4 類危険物 第 2 石油類、危険等級 III

◎**危険有害性**

- ・引火性液体及び蒸気：飲み込むと有害。



◎**予防策**

- ・熱/火花/裸火/高温のようなものは着火源から遠ざける事。禁煙。
- ・容器を密閉しておく事。
- ・容器を接地する事/アースを取る事。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用する事。
- ・火花を発生しない工具を使用する事。
- ・この製品を使用する時に飲食、喫煙をしない事。
- ・他の薬品、洗浄剤と併用したり混ぜたりしない事。
- ・取扱後はよく手を洗う事。
- ・耐油手袋/保護眼鏡/有機溶剤保護マスク/保護衣を着用する事。

◎**応急処置**

- ・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡する事。口をすすぐ事。
- ・皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐ事/取り除く事。皮膚を流水/シャワーで洗う事。
- ・目に入った場合はコンタクトレンズを外し、直ちに流水で 15 分以上洗顔し、医師の手当てを受けて下さい、
- ・医師へ受診の場合には製品を持参する。(場合によっては「安全データシート」を取り寄せて下さい。)
- ・火災の場合：消火に粉末又は炭酸ガス又は泡を使用する事。

◎**保管**

- ・直射日光、高温多湿を避け、40℃以上にならない所、換気の良い場所又は凍結する恐れのない場所に密封して保管して下さい。
- ・幼児の手の届かない所に保管して下さい。

◎**廃棄**

- ・内容物・容器を国際/国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄する事。

【その他】

- ・臭気等は 24 時間経過すれば未加工と同じ状態になります。
- ・素材の持つ匂いを変化させるものでもありません。
- ・風合い等も同様変化させません。(濡れ色タイプもあります)
- (用途に応じて調配合されておりますので素材に効果のある塗料(薬剤)を御使用下さい)
- 尚、素材により配合が異なりますのでお申し付け頂ければ薬剤を調配合させていただきます。
- ・作業中、VOC (揮発性有機化合物) は発生いたしますが乾燥すれば無くなります。
- 但し、有害指定物質は配合されていません。
- ・本製品は性能改善の為、予告無く仕様を変更する事があります。
- ・このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なる事が有ります。御使用に際しては施工者に於いてご確認の上、御使用願います。
- ・取扱・御使用に当たっては、安全データシート(SDS)を必ずお読みいただき参考にして下さい。